

EVOLUTION 300

completo di 2 griglie in classe di carico D400

Canale di drenaggio **Tipo M** realizzato in calcestruzzo vibro-gettato ad alte prestazioni, in classe **XC1**, resistenza a compressione **Rck > 55 N/mm²** (certificata), assorbimento d'acqua < 6,5%, superficie liscia con scabrezza <1mm, realizzato e concepito secondo la Norma UNI EN 1433, dotato di profili zincati ad L ad alto spessore (4 mm anche nella parte di appoggio griglia) provvisto di zanche profondamente ancorate nella matrice cementizia delle pareti laterali, con sistema di bloccaggio delle griglie tramite bulloni M10 per aumentare la sicurezza a causa del traffico.



Il profilo di protezione ad L è realizzato in acciaio **S235 JR** con trattamento superficiale di zincatura a caldo, provvisto di inserti filettati M10 per il fissaggio delle griglie in ghisa sferoidale D400.

Il canale di drenaggio di Tipo M, provvisto di Marcatatura **CE**, è stato progettato e realizzato per l'impiego altamente professionale, rispettando la Norma **UNI EN1433:2008** ed il sistema per la gestione della qualità **ISO9001:2008**.


Esso è corredato di dichiarazione di prestazione **D.O.P** che ne descrive le caratteristiche prestazionali secondo la direttiva europea 305/2011 sui prodotti da costruzione.

Questo tipo di canale è ideale per l'impiego su strade e piazzali **di zone adibite al transito o parcheggio di auto** e/o autobus o camion a bassa velocità non in manovra, piazzali di supermercati anche se di scarico merci, zone di **parcheggi sotterranei**, ospedali, **impianti industriali** per la raccolta delle acque meteoriche od acque non aggressive derivate da processi produttivi, zone di ingresso a garage o parcheggi accessibili attraverso rampe (di condomini, hotels, garage urbani multipiano o simili), tra le **corsie autostradali** per il drenaggio di zone in curva o nelle **stazioni di servizio** cittadine.


CARATTERISTICHE TECNICHE



Larghezza esterna	360 mm
Larghezza sez. interna mm	300 mm
Altezza esterna mm	320 mm
Altezza sez. interna mm	240 mm
Lunghezza totale mm	1000 mm
Sezione scolo canale	662 cm ²
Portata idraulica (*)	46 l/sec
Corpo Canale	Calcestruzzo vibro-gettato, Rck > 55 N/mm ²
Armatura interna	Assente
Profilo di protezione	Acciaio S235 JR, zincato a caldo, con 4 inserti M10
Griglia	Ghisa sferoidale, verniciatura nera con antisdrucchioli piani.
Classe di Carico	D400
Sistema di Bloccaggio	4 bulloni M10 per griglia
Dimensioni griglie mm	350 x 498 x h20 mm
Fessura	16 x 150 mm , Anti-tacco D.M.236/89
Peso Totale	160 Kg /m



(*) La portata idraulica è fornita a titolo indicativo, calcolata per una lunghezza di 10 metri di canalizzazione, con scarico a bocca piena, libero di impedimenti. Il ns. ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.



SISTEMA DI POSA

pavimentazione AUTOBLOCCANTE

Pavimentazione in ASFALTO

